

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Commerciële aanduiding Cleanbest 1400

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van het product

VLOEIBARE BASE
REINIGING VAN GEBOUWEN VOOR DE VEEHOUDERIJ
Professionele en langhechtende schuimreiniger voor de reiniging van gebouwen voor de veehouderij

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Identificatie van de vennootschap

Frans Veugen Bedrijfshygiëne BV
Platinastraat 9
6031 TW Nederweert, Netherlands
T: +31 495 460 188
F: +31 495 460 186
www.fransveugen.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood

CARECHEM 24 Nederland
Tel. +31 10 713 8195

Ned. Vergiftingen Informatie Centrum
Tel : 30 274 88 88

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het mengsel beantwoordt aan de classificatiecriteria bepaald door de Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Bijtende stof voor metalen - Categorie 1

H290: Kan bijtend zijn voor metalen.

Huidcorrosie - Categorie 1A

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu - Categorie 3

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Gevarenpictogram(men) :



Signaalwoord :

Gevaar

Bevat : Kaliumhydroxide+ Natriumhydroxide+ Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides

Gevarenaanduiding(en) :

H290: Kan bijtend zijn voor metalen.

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling(en) :

P260: Damp/spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301 + P330 + P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303 + P361 + P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P304 + P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

2.3. Andere gevaren

Geen extra informatie beschikbaar.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Niet toepasbaar, want het gaat om een mengsel.

3.2. Mengsels

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Chemische aard van het mengsel : VLOEIBARE BASE

Stoffen	CAS-nummer	EINECS-nummer	Registratienummer REACH	Indeling volgens Reglement 1272/2008/EG	Soort
3% <= Natriumhydroxide < 5%	1310-73-2	215-185-5	01-2119457892-27	Skin Corr. 1A H314 Met. Corr. 1 H290	(1)
1% <= Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetraazijnzuur < 5%	64-02-8	200-573-9	01-2119486762-27	Acute Tox. 4 (inhalation) H332 Acute Tox. 4 (oral) H302 Eye Dam. 1 H318 STOT RE 2 H373	(1)
5% <= < 10%	27306-90-7			Eye Dam. 1 H318	(1)
2.5% <= Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides < 5%	308062-28-4	931-292-6	01-2119490061-47	Acute Tox. 4 (oral) H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 Factor M acuut 1	(1)
2% <= Kaliumhydroxide < 5%	1310-58-3	215-181-3	01-2119487136-33	Acute Tox. 4 (oral) H302 Skin Corr. 1A H314 Met. Corr. 1 H290	(1)
1% <= Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd < 5%	68439-50-9	500-213-3	01-2119487984-16	Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 Aquatic Acute 1 H400 Factor M acuut 1	(1)

Soort

- (1) : Stof ingedeeld met een gevaar voor de gezondheid en/of het milieu
- (2) : Stof die een limiet van blootstelling op de werkplek heeft.
- Stof beschouwd als extreem zorgwekkende kandidaat voor de autorisatieprocedure:
- (3) : Stof beschouwd als PBT (Persistent, Bioaccumulerend, Toxisch)
- (4) : Stof beschouwd als vPvB (zeer Persistent, zeer Bioaccumulerend)
- (5) : Stof beschouwd als kankerverwekkend categorie 1A
- (6) : Stof beschouwd als kankerverwekkend categorie 1B
- (7) : Stof beschouwd als mutageen categorie 1A
- (8) : Stof beschouwd als mutageen categorie 1B
- (9) : Stof beschouwd als giftig voor de voortplanting categorie 1A
- (10) : Stof beschouwd als giftig voor de voortplanting categorie 1B
- (11) : Stof beschouwd als hormoonontregelend

Complete tekst van de H-zinnen en EUH: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanduidingen:

De verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Wassen/schoonmaken voor hergebruik.
Bij onwel worden, een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de arts laten zien.

Bij inademen :

In frisse lucht brengen.

Indien nodig, start de hulpbeademingsprocedure en verwittig onmiddellijk een arts.

Bij contact met de huid :

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Onmiddellijk met overvloedig water wassen gedurende tenminste 15 minuten.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de ogen :

Onmiddellijk spoelen met een fijne waterstraal gedurende 15 minuten, de ogen wijd open houden.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij inslikken :

De mond spoelen.
GEEN braken opwekken.
Naar ziekenhuis brengen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Huidcontact : Corrosief : Veroorzaakt zware brandwonden.

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij inslikken : Veroorzaakt zware brandwonden in de mond en het spijsverteringsstelsel.
Risico op perforatie van het spijsverteringskanaal.

Na inademing : Aerosols kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandelingen : Symptomatische behandeling

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen :
Stoffen compatibel met andere producten aanwezig in de brand.

Ongeschikte blusmiddelen :
Voor zover bekend geen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Cleanbest 1400 is onontvlambaar.
Reageert nochtans in aanwezigheid van bepaalde metalen (aluminium, zink, ...) zodat waterstof ontstaat, die, bij brand, ontvlambaar en / of explosief is.
Risico op emissie van stikstofoxide (NOx) ingeval van brand.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gebruik een autonoom ademhalingsapparaat en beschermingskledij.
Het verontreinigde bluswater apart verzamelen, niet in de leidingen lozen.
De bedreigde recipiënten met water afkoelen.

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten :

Onnodige medewerkers of medewerkers die niet over een persoonlijk beschermingsmiddel beschikken evacueren.

6.1.2. Voor de hulpdiensten :

Het personeel naar een veilige plek evacueren.

De personen op afstand van de plaats van de afvoer/het lek houden en tegen de wind.

Een persoonlijk beschermingsmiddel gebruiken.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Interventie voorbehouden voor gekwalificeerd personeel.

Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.

Verwijder zo snel mogelijk alle incompatibele materialen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij spatten :

In een reservereservoir pompen.

Bij omstoten en uitlopen van het produkt :

Afbakenen, opzuigen met inert absorptiemiddel en in een reservereservoir pompen.

Het verspreide product nooit opnieuw in zijn oorspronkelijke recipiënt doen met het oog op hergebruik.

Bewaren in passende en gesloten recipiënten die zijn voorzien van het juiste etiket voor verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Neem de veiligheidsmaatregelen in sectie 8 in acht.

Voor verwijdering, raadpleeg rubriek 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Contact met de huid, de ogen en de kleding vermijden.

Spuitnevel niet inademen.

Niet eten, roken of drinken op plaatsen waar wordt gewerkt. Projecties vermijden.

Niet met zuren vermengen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

7.2.1. Opslag :

Niet opslaan onder het vriespunt.

Bij voorkeur het produkt in zijn originele verpakking laten.

De verpakking gesloten houden.

Bewaren in een schone en droge plaats.

Gescheiden houden van producten die gevoelig zijn voor alcalische producten.

7.2.2. Verpakkingsmateriaal :

Polyethyleen van hoge dichtheid.

7.3. Specifiek eindgebruik

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Geen andere aanbeveling.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor blootstelling :

Substantie	Nummers van CAS	Land	Soort	Waarde	Eenheid	Opmerkingen	Bron
Natriumhydroxide	1310-73-2	FRA	VLCT	2	mg/m ³		Leverancier Veiligheidsblad
			VLEP 8h	2	mg/m ³	Valeur limite indicative	Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
			Gemiddelde waarde van blootstelling:	2	mg/m ³		INRS
		AUT	OEL 8h	2 inhalable aerosol	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
			OEL korte termijn	4 inhalable aerosol	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
		BEL	OEL 8h	2	mg/m ³	M	Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
		CHE	OEL 8h	2 inhalable aerosol	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
			OEL korte termijn	2 inhalable aerosol	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
		DNK	OEL 8h	2	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
			OEL korte termijn	2	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
		ESP	OEL 8h	2	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
		GBR	OEL korte termijn	2	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
		SWE	OEL 8h	1	mg/m ³	Inhalable dust	Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
		POL	NDS 8h	0,5	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
			NDSCh korte termijn	1	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
			STEL	1	mg/m ³		Leverancier Veiligheidsblad
			TWA	0,5	mg/m ³		Leverancier Veiligheidsblad
		HUN	OEL 8h	2	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
			OEL korte termijn	2	mg/m ³		Internationale grenswaarden voor de chemische agentia
		LVA	Gemiddelde waarde van blootstelling: 8h	0.5	mg/m ³		
		SVN	OEL	2	mg/m ³	opomba: Y	Regels betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's die verband houden met de blootstelling aan chemische stoffen tijdens het werk in Slovenië (Staatsblad RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
			STEL	1		opomba: Y	Regels betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's die verband houden met de blootstelling aan chemische stoffen tijdens het werk in Slovenië (Staatsblad RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
		HRV	OEL korte termijn	2	mg/m ³		

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Volgens de vereisten van Richtlijn 98/24/EG moet de werkgever een risicobeoordeling uitvoeren en aangepaste maatregelen voor risicobeheer invoeren.

* Voor elke situatie waar de afwezigheid van een risico niet aangetoond kan worden, moet hij de vervanging of vermindering van het risico overwegen door in de eerste plaats de gebruikte procedures te verbeteren en collectieve beschermingsmaatregelen toe te passen. De doeltreffendheid van de toegepaste oplossingen kan door meting gecontroleerd worden in vergelijking met de reglementaire limietwaarden vastgelegd voor de stoffen in deel 8.1.

* Wanneer het risico na de corrigerende acties blijft bestaan, moet systematisch door regelmatige metingen gecontroleerd worden of de reglementaire arbeidshygiënische blootstellingwaarden, indien aanwezig in deel 8.1, nageleefd worden en moeten alle individuele beschermingsmaatregelen vermeld in deel 8.2 toegepast worden.

* Wanneer de geformaliseerde risicobeoordeling een laag risico voor de gezondheid van de werknemers aantoont, kan men overwegen om de controle op de naleving van de reglementaire arbeidshygiënische blootstellingwaarden niet uit te voeren en zijn niet alle individuele beschermingsmaatregelen systematisch verplicht.

8.2.1. Passende technische maatregelen :


Een goede ventilatie garanderen.

De noodzakelijke technische maatregelen toepassen om de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te respecteren.

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen :

Bescherming van de ogen / gezicht :

Veiligheidsbril dragen met zijdelingse bescherming, volgens de norm EN 166.



Bescherming van de handen :

Gebruik EN 374 gehomologeerde handschoenen bestand tegen chemische producten.

Voorbeelden van aanbevolen materialen voor ondoordringbare handschoenen:

Butylrubber.

Nitriël.

Neopreen.

Geen handschoenen van polyvinylalcohol (PVA) dragen.



Bescherming van de huid :

Dragen van chemisch resistente beschermingskledij en laarzen.

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22



Bescherming van de ademhalingswegen :

Draag tijdens de toepassingen die de vorming van aërosolen veroorzaken een half-masker conform aan norm EN 40 of een volgelaat masker overeenkomstig met norm EN 136 uitgerust met een filter (in overeenstemming met norm EN 143) van het type :

P2: Vaste en vloeibare deeltjes, aërosolen



Thermische gevaren :

Niet toepasselijk

Hygiënemaatregelen :

Veiligheidsdouche en oogspoeler in de nabijheid van de werkplaats.

Was de individuele beschermingsuitrusting na ieder gebruik.

Te manipuleren in overeenstemming met de goede praktijken van industriële hygiëne en met de veiligheidsinstructies.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling :

Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Voorkomen	Heldere vloeistof
Kleur	Kleurloos tot geelachtig
Geur	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde	Niet beschikbaar
Onverdunde pH	Niet beschikbaar
pH 10g/l	12,1±0,5
Vriespunt	≈ -15 °C
Kookpunt	Niet beschikbaar
Vlampunt	Niet toepasselijk
Verdampingssnelheid	Niet beschikbaar
Ontvlambaarheid	Niet toepasselijk
Dampspanning	Niet beschikbaar
Dampdichtheid	Niet beschikbaar
Dichtheid	1,109±0,01 g/cm ³
Relatieve dichtheid	1,109±0,01
Oplosbaarheid in water	In alle verhoudingen oplosbaar in water
Oplosbaarheid	Niet toepasselijk
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet toepasselijk
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet toepasselijk
Ontledingstemperatuur	Niet toepasselijk
Viscositeit (20 °C, mobiel 1, 60 tpm)	20±5 mPa.s
Ontploffingseigenschappen	Niet toepasselijk
Oxiderende eigenschappen	Niet toepasselijk
Onderste explosiegrens	Niet toepasselijk
kinematische viscositeit	Niet toepasselijk

9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Gevaren met betrekking op exothermische reacties.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in de aanbevolen opslag- en manipulatievoorwaarden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Exotherme reactie met zuren.
Exotherme reacties met sterk oxiderende stoffen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Beneden het vriespunt bewaren.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Zuren.

Sterk oxiderende stoffen.

Lichte en/of gekleurde metalen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Reageert in aanwezigheid van bepaalde metalen (aluminium, zink, ...) zodat waterstof ontstaat, die, bij brand, ontvlambaar en / of explosief is.

Deze aanduidingen worden gegeven voor het geconcentreerde mengsel. Het toepassen van het mengsel in verdunde vorm dient te gebeuren in overeenstemming met de aanduidingen die zijn gegeven in de technische instructies en door de technische adviseur.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Gegevens met betrekking tot de stoffen:

Acute toxiciteit

Kaliumhydroxide : LD 50 - oral (rat) (OESO 425): 333 - 388 mg/kg bw. Schadelijk bij inslikken. - Leverancier Veiligheidsblad

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : LD 50 - oral (rat) 1.780 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : LD 50 - dermaal (rat) > 2.000 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : LC 50 - inhalatie - 4h (rat) 1,5 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

Kaliumhydroxide (50) : LD 50 - oral 333 - 388 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : LD 50 - oral > 2.000 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : LD 50 - oral (rat) 1.064 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Huidcorrosie/-irritatie

Natriumhydroxide (50%) : Contact met de huid (rat) . Corrosief voor de huid - Leverancier Veiligheidsblad

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Huidirritatie (OESO 404): . Niet irriterend. - Leverancier Veiligheidsblad

Kaliumhydroxide (50%) : Huidirritatie . Veroorzaakt ernstige brandwonden. - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : Contact met de huid (OESO 404): . Niet irriterend. - Leverancier Veiligheidsblad

Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : Contact met de huid . Irriterend - Leverancier Veiligheidsblad

Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides (30%) : Huidcorrosie/-irritatie (konijn) (OESO 404): . Irriterend - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide (50%) : Huidcorrosie/-irritatie . Veroorzaakt ernstige brandwonden. - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide (50%) : Huidcorrosie/-irritatie . Veroorzaakt ernstige brandwonden. - Leverancier Veiligheidsblad

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Natriumhydroxide (50%) : Oogcontact : . corrosief voor de ogen - Leverancier Veiligheidsblad

Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : Oogirritatie . Kans op ernstige oogletsels - Leverancier Veiligheidsblad

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Oogcontact : . Kan ernstige en zelfs irreversibele oogletsels veroorzaken - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : Oogirritatie . Kans op ernstige oogletsels - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad

Kaliumhydroxide (50%) : Ernstig oogletsel/oogirritatie . Ernstige oogletsels - Leverancier Veiligheidsblad

Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides (30%) : Ernstig oogletsel/oogirritatie (konijn) (OESO 405): . Veroorzaakt brandwonden. - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide (50%) : Ernstig oogletsel/oogirritatie . corrosief voor de ogen - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide (50%) : Ernstig oogletsel/oogirritatie . Ernstige oogletsels - Leverancier Veiligheidsblad

Irriterend voor ademhalingswegen

Natriumhydroxide (50%) : Irriterend voor ademhalingswegen . Inhalatie van dampen is irriterend voor de luchtwegen. - Leverancier Veiligheidsblad

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Sensibilisatie

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Sensibilisatie (Guinees biggetje) (OESO 406): . Niet sensibiliserend - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling.
- Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : muis, cavia (OESO 406): . Niet sensibiliserend - Leverancier Veiligheidsblad

Mutageniteit

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Micronucleustest (OESO 474): . Negatief - Gebaseerd op cross-lezen (hydroxyethylethyleendiaminetriacetic zuur, trinatriumzout)

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Lymfoomtest (mouse) (OESO 476): . Negatief - Gebaseerd op cross-lezen (hydroxyethylethyleendiaminetriacetic zuur, trinatriumzout)

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : chromosomale aberratietest (OESO 473): . Negatief - Gebaseerd op cross-lezen (hydroxyethylethyleendiaminetriacetic zuur, trinatriumzout)

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Ames-test (OESO 471): . Negatief - Gebaseerd op cross-lezen (hydroxyethylethyleendiaminetriacetic zuur, trinatriumzout)

Natriumhydroxide : . Niet mutageen - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : Ames-test (OESO 471): . Niet mutageen - Leverancier Veiligheidsblad

Kankerverwekkendheid

Natriumhydroxide (mouse) . Niet-kankerverwekkend - Leverancier Veiligheidsblad

Gegevens met betrekking tot het mengsel :

Acute toxiciteit

. Onbekend

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosiviteit . Het mengsel moet worden beschouwd als bijtend, gezien zijn extreme pH-waarde.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Oogcorrosiviteit . Veroorzaakt ernstig oogletsel volgens de criteria van de Verordening 1272/2008/EG.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Sensibilisatie van de huid . Het mengsel wordt niet beschouwd als ademhalingswegallergeen volgens de Verordening 1272/2008/EG.

Sensibilisatie van de luchtwegen . Het mengsel wordt niet beschouwd als huidallergeen volgens de Verordening 1272/2008/EG.

Mutageniteit

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

Kankerverwekkendheid

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

Giftigheid voor de voortplanting

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

STOT bij eenmalige blootstelling

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

STOT bij herhaalde blootstelling

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

Gevaar bij inademing

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten :

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Huidcontact : Corrosief : Veroorzaakt zware bandwonden.

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij inslikken : Veroorzaakt zware brandwonden in de mond en het spijsverteringsstelsel.
Risico op perforatie van het spijsverteringskanaal.

Na inademing : Aerosols kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. à 12.4. Toxiciteit - Persistentie en afbreekbaarheid - Bioaccumulatie - Mobiliteit in de bodem

Gegevens met betrekking tot de stoffen:

Acute toxiciteit

Natriumhydroxide : LC 50 - 96 h (vissen) (*Gambusia affinis*) 35 - 189 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur (40%) : EC 20 - 30 min (bacteriën) (OESO 209): > 500 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : EC 50 - 48h (daphnia) (*Daphnia magna*) > 100 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : LC 50 - 96h (vissen) (*Lepomis macrochirus*) > 100 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : EC 50 - 48tijd (daphnia) 3,1 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : LC 50 (algen) 0,143 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : LC 50 - 96tijd (vissen) 2,67 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : LC 50 (vissen) (ISO 7346/2): 1 - 10 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : EC (bacteriën) > 100 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : EC 50 (algen) (OESO 201): 0,1 - 1 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : EC 50 - 72h Zeedieren > 100 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : EC 50 (daphnia) (*Daphnia magna*) (OESO 202): 0,1 - 1 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

CHRONISCHE TOXICITEIT

Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : NOEC - 21dagen (daphnia) 0,77 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : NOEC (algen) 0,067 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad
Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : NOEC (vissen) (*Lepomis macrochirus*) < 1 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad
Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : NOEC (daphnia) (*Daphnia magna*) < 1 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad

Afbreekbaarheid

Natriumhydroxide (50%) : Biologische afbreekbaarheid (aerobe) . Niet toepasselijk - Leverancier Veiligheidsblad
Natriumhydroxide (50%) : Biologische afbreekbaarheid (anaerobe) . Niet toepasselijk - Leverancier Veiligheidsblad
Natriumhydroxide (50%) : Halveringstijd lucht 13 seconden. Afbraakproducten = natriumcarbonaat - Leverancier Veiligheidsblad
Natriumhydroxide (50%) : Water. . Onmiddellijke ionisatie; Afbraakproducten : zouten - Leverancier Veiligheidsblad
Natriumhydroxide (50%) : droge . Ionisatie / neutralisering - Leverancier Veiligheidsblad
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Biologische afbreekbaarheid . Niet vlot biologisch afbreekbaar - Leverancier Veiligheidsblad
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : Biologische afbreekbaarheid . Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. - Leverancier Veiligheidsblad
Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : Biologische afbreekbaarheid (OESO 301): . Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. - Leverancier Veiligheidsblad
Alcoholen C12-C14 geëthoxyeerd : . De oppervlakte actieve stoffen van deze formulering respecteren de criteria betreffende de biologische afbreekbaarheid zoals bepaald door regelgeving (EG) nr 648/2004 aangaande detergents - Leverancier Veiligheidsblad
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides (30%) : Biologische afbreekbaarheid - 28dagen (OESO 301 D): > 90 % . Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. - Leverancier Veiligheidsblad

Bioaccumulatie

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Natriumhydroxide (50%) : . Niet toepasselijk - Leverancier Veiligheidsblad

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur (40%) : . Niet bioaccumuleerbaar omdat BC<100 en log Pow <3 - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : . Niet-bioaccumuleerbaar - Leverancier Veiligheidsblad

MOBILITEIT

Natriumhydroxide (50%) : lucht . Onmiddellijke afbraak - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide (50%) : Water . Aanzienlijke oplosbaarheid en mobiliteit - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide (50%) : bodem/sedimenten . Aanzienlijke oplosbaarheid en mobiliteit; Besmetting van het grondwater in geval van regen - Leverancier Veiligheidsblad

Gegevens met betrekking tot het mengsel :

Acute toxiciteit
(vissen) . Onbekend
(daphnia) . Onbekend
(algen) . Onbekend

CHRONISCHE TOXICITEIT
. Geen gegevens beschikbaar.

Afbreekbaarheid
. De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel zijn in overeenstemming met de eisen van het Reglement voor Detergenten 648/2004/EG.

Bioaccumulatie
. Geen gegevens beschikbaar.

MOBILITEIT
. Geen gegevens beschikbaar.

Conclusie :

Het mengsel wordt beschouwd als gevaarlijk voor het milieu volgens de Verordening 1272/2008/EG.

12.5. Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stof die wordt geëvalueerd als een PBT- of vPvB-stof.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen extra informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Behandeling van het mengsel:

Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.

Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008 gewijzigd, inzake afval respecteren, evenals Besluit 2000/532/EG (in de laatste plaats gewijzigd door Besluit 2014/955/EG) dat de lijst opstelt van afval dat als gevaarlijk wordt beschouwd en dat bij een erkend centrum moet worden ingeleverd.

Behandeling van verpakkingsmateriaal :

Spoel de verpakking in ruim water en behandel het spoelwater als afvalwater.

Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008 gewijzigd, inzake afval respecteren, evenals Besluit 2000/532/EG (in

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

de laatste plaats gewijzigd door Besluit 2014/955/EG) dat de lijst opstelt van afval dat als gevaarlijk wordt beschouwd en dat bij een erkend centrum moet worden ingeleverd.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

LANDTRANSPORT

Rail/Route (RID/ADR)

UN Nr : 1719

Expeditiennaam van de Verenigde Naties : BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF (Natriumhydroxide + Kaliumhydroxide)

Klasse : 8

Groep van de verpakking : II

Nr identificatie van het gevaar : 80

Etiket : 8



Tunnelcode : (E)

Gevaar voor het milieu : nee

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Geen informatie.

Beperkte hoeveelheden (LQ): 1L

ZEETRANSPORT:

IMDG

UN Nr :1719

Expeditiennaam van de Verenigde Naties : BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF (Natriumhydroxide + Kaliumhydroxide)

Klasse : 8



Groep van de verpakking : II

Mariene verontreiniging : nee

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Geen informatie.

Nr veiligheidsfiche F-A, S-B

Beperkte hoeveelheden (LQ): 1L

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code :
niet van toepassing

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Regelgeving met betrekking tot de gevaren aangaande zware ongevallen :

Richtlijn SEVESO 3 (2012/18/CE) : niet van toepassing

Regelgevingen met betrekking tot de indeling, de verpakking en de etikettering van de stoffen en mengsels :

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Verordening (EG) nr. 1272/2008/EG gewijzigd.

Regelgeving inzake afval :

Richtlijn 2008/98/EG gewijzigd door Richtlijn 2015/1127/EG) - - Verordening (EG) nr. 1357/2014/EG
Besluit 2014/955/EG dat de lijst van als gevaarlijk beschouwd afval opstelt.

Bescherming van de werknemers :

Richtlijn 98/24/EG van 07/04/1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's die betrekking hebben op de chemische agentia op de werkplek.

Verordening (EU) 2019/1021 van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen : Niet toepasselijk

Verordening (EG) nr. 1005/2009 gewijzigd, betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet toepasselijk

Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven:
niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 648/2004 :

conform aan de geldende regelgeving betreffende reinigingsmiddelen : Verordening (EG) Nr. 648/2004.
Informatieblad betreffende de componenten beschikbaar voor het medisch personeel op schriftelijke aanvraag.

Bevat :

5-15% Anionogene oppervlakreactieve stoffen

< 5% Niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, EDTA en de zouten daarvan, Fosfonaten

Voldoen aan de nationale en lokale wetgeving.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

nee

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Dit informatieblad is een aanvulling op de technische gebruiksaanwijzing maar géén vervanging. De informatie is gebaseerd op de stand van onze kennis met betrekking op het betreffende product op de datum van herziening en wordt te goeder trouw gegeven. Bovendien worden de risico's die eventueel worden gelopen wanneer het product voor andere doeleinden dan bedoeld wordt gebruikt, onder de aandacht van de gebruiker gebracht.

Het stelt in geen enkel geval de gebruiker vrij van kennisneming en toepassing van alle teksten die zijn activiteit reglementeren. Hij alleen zal verantwoordelijk zijn voor de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op het gebruik van het product dat hij kent.

Alle vermelde reglementaire vereisten hebben eenvoudigweg als doel de ontvanger te helpen zijn verplichtingen te vervullen tijdens het gebruik van een product.

Deze opsomming moet niet als volledig worden beschouwd. Deze stelt de gebruiker niet vrij van het in acht nemen van andere verplichtingen die hem betreffen, vanwege andere teksten dan de geciteerde en die het bezit en het gebruik van het product regelen, waarvoor hij alleen verantwoordelijk is.

Cleanbest 1400

Code: 027T4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.0.0

Opstartdatum : 23/02/22

DATUM VAN HERZIENING: 23/02/22

Afgiftedatum : 23/02/22

Gewijzigde rubriek(en) ten opzichte van de vorige versie :
niet van toepassing

Lijst van de H-zinnen uit rubriek 2 en 3 :

H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.

H302 : Schadelijk bij inslikken.

H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 : Veroorzaakt huidirritatie.

H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332 : Schadelijk bij inademing.

H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Inlichtingsbronnen van de voornaamste gegevens die werden gebruikt voor het opmaken van deze fiche :

Leverancier Veiligheidsblad

Historisch :

Versie 6.0.0

Annuleert en vervangt vorige versie .